



MOTORES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El Defender puede equiparse con distintos motores avanzados para ofrecer unos niveles de rendimiento, eficiencia y perfeccionamiento nunca antes vistos. Entre las opciones disponibles, hay un motor híbrido eléctrico enchufable (PHEV) para una conducción totalmente eléctrica sin emisiones de escape, así como motores de gasolina y diésel.

Configura tu Defender en landrover.es

1

MOTORES

Consulta los motores disponibles, su consumo de combustible y sus especificaciones.

2

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Consulte la altura de conducción, el diámetro de giro y otras especificaciones de capacidades.

90 – MOTORES

MOTOR			GASOLINA	
			V8 P525	P425
Transmisión			Automática	Automática
Tracción			Tracción total (AWD)	Tracción total (AWD)
Potencia máxima kW (CV)/rpm			386 (525)/6.500	313 (425)/5.500-6.600
Par máximo (Nm / rpm)			625/2.500-5.500	550/1.800-5.000
Cilindrada (cc)			5.000	5.000
N.º de cilindros / válvulas por cilindro			8/4	8/4
Disposición del motor / cilindros			Longitudinal V8	Longitudinal V8
Diámetro / carrera (mm)			92,5/93,0	92,5/93,0
Relación de compresión (:1)			9,5	9,5
Capacidad útil del depósito de combustible (litros)			90	90
CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES DE CO₂ – WLTP*				
Asientos			5	5/6
Consumo	Bajo	l/100 km	21,3-20,7	20,2-20,8/20,3-20,9
	Medio	l/100 km	13,4-14,0	13,1-13,9/13,1-14,0
	Alto	l/100 km	11,8-12,6	11,5-12,3/11,5-12,3
	Extra alto	l/100 km	13,4-14,7	13,2-14,4/13,3-14,4
	Ciclo combinado	l/100 km	14,0-14,6	13,6-14,5/13,6-14,5
Emisiones de CO ₂	Bajo	g/km	482-467	457-471/458-471
	Medio	g/km	302-316	295-315/296-315
	Alto	g/km	267-285	259-278/260-278
	Extra alto	g/km	304-332	299-327/299-327
	Ciclo combinado	g/km	316-329	307-328/307-328

*Estas cifras son el resultado de las pruebas oficiales del fabricante de acuerdo con la legislación de la UE. Solo para fines comparativos. Las cifras pueden variar en condiciones reales. Las cifras relativas al CO₂ y al consumo de combustible pueden variar de acuerdo con algunos factores como el estilo de conducción, las condiciones ambientales, la carga, las llantas elegidas y los accesorios.

90 – MOTORES

	GASOLINA	
	V8 P525	P425
PRESTACIONES		
Aceleración (segundos) 0-100 km/h	5,2	5,6
Velocidad máxima (km/h)	240*	191**
FRENOS		
Tipo delanteros	Pinza monobloque con 6 pistones opuestos y disco ventilado	Pinza monobloque con 6 pistones opuestos y disco ventilado
Diámetro delantero (mm)	380	380
Tipo traseros	Puño deslizante de un pistón con iEPB y disco ventilado	Puño deslizante de un pistón con iEPB y disco ventilado
Diámetro trasero (mm)	365	365
Freno de estacionamiento	Freno de estacionamiento eléctrico integrado (iEPB)	Freno de estacionamiento eléctrico integrado (iEPB)
PESOS (kg)***		
Asientos	5	5/6
Peso sin carga (UE)†	2.546	2.300/2.323
Peso sin carga (DIN)††	2.471	2.225/2.248
Peso máximo autorizado (GVW)	3.040	3.040/3.040
Carga útil‡	Hasta 550	Hasta 750 / Hasta 700
REMOLQUE (kg)		
Asientos	5	5/6
Remolque sin frenos	750	750
Máxima capacidad de remolque	3.500	3.500
Peso máximo sobre el punto de acoplamiento/eje del remolque	350	150
Peso máximo combinado de vehículo y remolque	6.540	6.540/6.540
CARGA EN EL TECHO (kg)		
Carga máxima del techo	0‡‡	80/118 kg ⁰⁰
Carga estática máxima del techo	300	300

*La velocidad máxima es de 191 km/h si el vehículo está equipado con llantas de 20". **La velocidad máxima es de 209 km/h si el vehículo está equipado con llantas de 22". ***Los pesos hacen referencia a vehículos con equipamiento de serie. Los accesorios opcionales incrementan el peso. †Incluye un conductor de 75 kg, todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %. ††Incluye todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %. ‡Según las especificaciones y la configuración de los asientos. ‡‡El techo de los modelos Defender V8 no tiene capacidad de carga dinámica. ⁰⁰La carga dinámica del techo puede alcanzar hasta 118 kg si el vehículo está equipado con neumáticos todoterreno.

90 – MOTORES

			MICROHÍBRIDO (MHEV) DIÉSEL	
			D250	
MOTOR				
Transmisión			Automática	
Tracción			Tracción total (AWD)	
Potencia máxima kW (CV)/rpm			183 (249)/4.000	
Par máximo (Nm / rpm)			570/1.250-2.500	
Cilindrada (cc)			2.997	
N.º de cilindros / válvulas por cilindro			6/4	
Disposición del motor / cilindros			En línea	
Diámetro / carrera (mm)			83,0/92,31	
Relación de compresión (:1)			15,5	
Capacidad útil del depósito de combustible (litros)			89	
Capacidad útil del líquido para sistemas de escape diésel (DEF) (litros)			20,7	
Filtro de partículas diésel (DPF)			■	
CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES DE CO₂ – WLTP*				
Asientos			5/6	
Consumo	Bajo	l/100 km	11,7-12,3/11,7-12,3	
	Medio	l/100 km	7,4-8,4/7,5-8,5	
	Alto	l/100 km	6,8-7,4/6,8-7,4	
	Extra alto	l/100 km	8,8-9,4/8,8-9,4	
	Ciclo combinado	l/100 km	8,3-8,9/8,3-9,0	
Emisiones de CO ₂	Bajo	g/km	306-322/308-323	
	Medio	g/km	195-221/197-222	
	Alto	g/km	178-193/179-193	
	Extra alto	g/km	231-245/231-246	
	Ciclo combinado	g/km	217-234/218-235	

■ De serie.

*Estas cifras son el resultado de las pruebas oficiales del fabricante de acuerdo con la legislación de la UE. Solo para fines comparativos. Las cifras pueden variar en condiciones reales. Las cifras relativas al CO₂ y al consumo de combustible pueden variar de acuerdo con algunos factores como el estilo de conducción, las condiciones ambientales, la carga, las llantas elegidas y los accesorios.

90 – MOTORES

	MICROHÍBRIDO (MHEV) DIÉSEL
PRESTACIONES	D250
Aceleración (segundos) 0-100 km/h	8,0
Velocidad máxima (km/h)	188
FRENOS	
Tipo delanteros	Pinza deslizante con pistón doble*
Diámetro delantero (mm)	349**
Tipo traseros	Puño deslizante de un pistón con iEPB y disco ventilado
Diámetro trasero (mm)	325†
Freno de estacionamiento	Freno de estacionamiento eléctrico integrado (iEPB)
PESOS (kg)**	
Asientos	5/6
Peso sin carga (UE)‡	2.316/2.339
Peso sin carga (DIN)‡‡	2.241/2.264
Peso máximo autorizado (GVW)	2.970/3.050
Carga útil ^Δ	Hasta 650 / Hasta 700
REMOLQUE (kg)	
Asientos	5/6
Remolque sin frenos	750
Máxima capacidad de remolque	3.500
Peso máximo sobre el punto de acoplamiento/eje del remolque	350
Peso máximo combinado de vehículo y remolque	6.470/6.550
CARGA EN EL TECHO (kg)	
Carga dinámica máxima del techo (sin incluir la baca Expedition)	80/118 ^{ΔΔ}
Carga estática máxima del techo (sin incluir la baca Expedition)	300

*Pinza monobloque con 6 pistones opuestos si el vehículo está equipado con llantas de 22". **380 mm solo con llantas de 20" Style 9013 en Gloss White. †365 mm solo con llantas de 20" Style 9013 en Gloss White". ‡‡Los pesos hacen referencia a vehículos con equipamiento de serie. Los accesorios opcionales incrementan el peso. †Incluye un conductor de 75 kg, todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %. ‡‡Incluye todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %. ^ΔSegún las especificaciones y la configuración de los asientos.

^{ΔΔ}La carga dinámica del techo puede alcanzar hasta 118 kg si dispone de neumáticos todoterreno.

110 – MOTORES

			HÍBRIDO ELÉCTRICO ENCHUFABLE (PHEV) DE GASOLINA
			P300e
MOTOR			
Transmisión			Automática
Tracción			Tracción total (AWD)
Potencia máxima kW (CV)/rpm			221* (300*)/5.500-5.500
Par máximo (Nm / rpm)			400*/1.500-4.400
Cilindrada (cc)			1.997
N.º de cilindros / válvulas por cilindro			4/4
Disposición del motor / cilindros			En línea
Diámetro / carrera (mm)			83,0/92,3
Relación de compresión (:1)			9,5
Capacidad útil del depósito de combustible (litros)			90
CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES DE CO₂ – WLTP**			
Asientos			5/6
Consumo	Ciclo combinado	l/100 km	2,6-3,2/2,7-3,2
Emisiones de CO ₂	Ciclo combinado	g/km	60-72/60-72
BATERÍA Y TIEMPOS DE CARGA			
Cargador doméstico/cargador de pared de 7 kW			Al 100% en 2h y 30 minutos
Cargador de corriente continua de 40 kW [†]			Al 80% en 30 minutos
Enchufe doméstico de 2,3 kW			Al 100% en 9h y 12 minutos
Capacidad total (útil) de la batería en kWh			19,2 (15,4)
Longitud del cable de carga (m)			5

*En combinación con el motor eléctrico. **Estas cifras son el resultado de las pruebas oficiales del fabricante realizadas con una batería completamente cargada de acuerdo con la legislación de la UE. Solo para fines comparativos. Las cifras pueden variar en condiciones reales. Las emisiones de CO₂, el consumo de combustible, el consumo de energía y los valores de autonomía pueden variar en función de algunos factores, como el estilo de conducción, las condiciones ambientales, la carga, las llantas elegidas, los accesorios instalados, la ruta actual y el estado de la batería. Las cifras de autonomía se basan en un vehículo estándar en una ruta normalizada. [†]Característica opcional.

110 – MOTORES

	HÍBRIDO ELÉCTRICO ENCHUFABLE (PHEV) DE GASOLINA
PRESTACIONES	P300e
Aceleración (segundos) 0-100 km/h	7,6
Velocidad máxima (km/h)	191*
DATOS DEL MOTOR ELÉCTRICO	
Velocidad máxima km/h	140
Autonomía eléctrica combinada según WLTP** (km)	50-44
Autonomía eléctrica urbana según WLTP** (km)	57-51
FRENOS	
Tipo delanteros	Pinza monobloque con 4 pistones opuestos†
Diámetro delantero (mm)	363††
Tipo traseros	Puño deslizante de un pistón con iEPB y disco ventilado
Diámetro trasero (mm)	350‡
Freno de estacionamiento	Freno de estacionamiento eléctrico integrado (iEPB)
PESOS (kg)‡‡	
Asientos	5/6
Peso sin carga (UE) ^Δ	2.613/2.637
Peso sin carga (DIN) ^{ΔΔ}	2.538/2.562
Peso máximo autorizado (GVW)	3.300/3.320
Carga máxima [◊]	Hasta 650
REMOLQUE (kg)	
Asientos	5/6
Remolque sin frenos	750
Máxima capacidad de remolque	3.000
Peso máximo sobre el punto de acoplamiento/eje del remolque	120
Peso máximo combinado de vehículo y remolque	6.300/6.320
CARGA EN EL TECHO (kg)	
Carga dinámica máxima del techo (sin incluir la baca Expedition)	100/168 [▲]
Carga estática máxima del techo (sin incluir la baca Expedition)	300

*La velocidad máxima es de 209 km/h si el vehículo está equipado con llantas de 22". **Estas cifras son el resultado de las pruebas oficiales del fabricante realizadas con una batería completamente cargada de acuerdo con la legislación de la UE. Solo para fines comparativos. Las cifras pueden variar en condiciones reales. Las emisiones de CO₂, el consumo de combustible, el consumo de energía y los valores de autonomía pueden variar en función de algunos factores, como el estilo de conducción, las condiciones ambientales, la carga, las llantas elegidas, los accesorios instalados, la ruta actual y el estado de la batería. Las cifras de autonomía se basan en un vehículo estándar en una ruta normalizada. †Pinza monobloque con 6 pistones opuestos si el vehículo está equipado con llantas de 22". ††380 mm solo con llantas de 20" Style 9013 en Gloss White. ‡365 mm solo con llantas de 20" Style 9013 en Gloss White. ‡‡Los pesos hacen referencia a vehículos con equipamiento de serie. Los accesorios opcionales incrementan el peso. ^ΔIncluye un conductor de 75 kg, todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %. ^{ΔΔ} Incluye todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %.

[◊]Según las especificaciones y la configuración de los asientos. ^{◊◊}La carga dinámica del techo puede alcanzar hasta 168 kg si el vehículo está equipado con neumáticos todoterreno.

110 – MOTORES

MOTOR			GASOLINA	
			V8 P635	P425
Transmisión			Automática	Automática
Tracción			Tracción total (AWD)	Tracción total (AWD)
Potencia máxima kW (CV)/rpm			467 (635)/5.855-7.000	313 (425)/5.500-6.600
Par máximo (Nm / rpm)			750/1.800-5.855	550/1.800-5.000
Cilindrada (cc)			4.395	5.000
N.º de cilindros / válvulas por cilindro			8/4	8/4
Disposición del motor / cilindros			Longitudinal V8	Longitudinal V8
Diámetro / carrera (mm)			89,0/88,3	92,5/93,0
Relación de compresión (:1)			10,5	9,5
Capacidad útil del depósito de combustible (litros)			90	90
CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES DE CO₂ – WLTP*				
Asientos			5	5/6/ 5 + 2
Consumo	Bajo	l/100 km	20,3-20,9	20,5-21,1/20,5-21,1/20,6-21,2
	Medio	l/100 km	12,1-12,9	13,3-14,2/13,4-14,2/13,5-14,4
	Alto	l/100 km	10,7-11,6	11,6-12,4/11,7-12,5/11,7-12,5
	Extra alto	l/100 km	12,8-13,8	13,4-14,6/13,4-14,6/13,5-14,6
	Ciclo combinado	l/100 km	13,0-13,9	13,8-14,7/13,8-14,7/13,9-14,8
Emisiones de CO ₂	Bajo	g/km	458-472	462-477/463-477/465-479
	Medio	g/km	272-291	301-322/302-322/305-325
	Alto	g/km	243-262	263-281/263-282/265-283
	Extra alto	g/km	289-312	302-329/302-329/304-331
	Ciclo combinado	g/km	294-314	311-332/312-333/313-334

*Estas cifras son el resultado de las pruebas oficiales del fabricante de acuerdo con la legislación de la UE. Solo para fines comparativos. Las cifras pueden variar en condiciones reales. Las cifras relativas al CO₂ y al consumo de combustible pueden variar de acuerdo con algunos factores como el estilo de conducción, las condiciones ambientales, la carga, las llantas elegidas y los accesorios. Las cifras V8 P635 proporcionadas son estimaciones del fabricante y se sustituirán por las cifras de prueba oficiales de la UE tan pronto como estén disponibles.

110 – MOTORES

	GASOLINA	
	V8 P635	P425
PRESTACIONES		
Aceleración (segundos) 0-100 km/h	4,0	5,8 (5,5)
Velocidad máxima (km/h)	250*	191*
FRENOS		
Tipo delanteros	Pinza monobloque con 6 pistones opuestos y disco ventilado	Pinza monobloque con 6 pistones opuestos y disco ventilado
Diámetro delantero (mm)	400	380
Tipo traseros	Pinza deslizante de un pistón con iEPB y disco ventilado	Pinza deslizante de un pistón con iEPB y disco ventilado
Diámetro trasero (mm)	365	365
Freno de estacionamiento	Freno de estacionamiento eléctrico integrado (iEPB)	Freno de estacionamiento eléctrico integrado (iEPB)
PESOS (kg)**		
Asientos	5	5/6/5 + 2
Peso sin carga (UE) [†]	2.585	2.411/2.434/2.481
Peso sin carga (DIN) ^{††}	2.510	2.336/2.359/2.406
Peso máximo autorizado (GVW)	3.230	3.230
Carga útil [‡]	Hasta 700	Hasta 800 / Hasta 800 / Hasta 750
REMOLQUE (kg)		
Asientos	5	5/6/5 + 2
Remolque sin frenos	750	750
Máxima capacidad de remolque	3.500	3.500
Peso máximo sobre el punto de acoplamiento/eje del remolque	150	150
Peso máximo combinado de vehículo y remolque	6.730	6.730
CARGA EN EL TECHO (kg)		
Carga máxima del techo	168 [▼]	100/168 ^{‡‡}
Carga estática máxima del techo	300	300

*La velocidad máxima es de 209 km/h si están equipadas las llantas de 20 pulgadas y los neumáticos todoterreno, o de 159 km/h si están equipados los neumáticos todoterreno avanzados en el Reino Unido y Europa. *La velocidad máxima es de 191 km/h si el vehículo está equipado con llantas de 20". **Los pesos hacen referencia a vehículos con equipamiento de serie. Los accesorios opcionales incrementan el peso. [†]Incluye un conductor de 75 kg, todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %. ^{††}Incluye todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %. [‡]Según las especificaciones y la configuración de los asientos. ^{‡‡}El techo de los modelos Defender V8 no tiene capacidad de carga dinámica. [▼]Equipado con llantas de 20". La carga del techo es de 100kg si el vehículo está equipado con llantas de 22". La carga del techo es de 0 kg cuando el modo OCTA está activado.

110 – MOTORES

MOTOR			MICROHÍBRIDO (MHEV) DIÉSEL	
			D250	
Transmisión			Automática	
Tracción			Tracción total (AWD)	
Potencia máxima kW (CV)/rpm			183 (249)/4.000	
Par máximo (Nm / rpm)			570/1.250-2.500	
Cilindrada (cc)			2.997	
N.º de cilindros / válvulas por cilindro			6/4	
Disposición del motor / cilindros			En línea	
Diámetro / carrera (mm)			83,0/92,31	
Relación de compresión (:1)			15,5	
Capacidad útil del depósito de combustible (litros)			89	
Capacidad útil del líquido para sistemas de escape diésel (DEF) (litros)			20,7	
Filtro de partículas diésel (DPF)			■	
CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES DE CO₂ – WLTP*				
Asientos			5/6/5 + 2	
Consumo	Bajo	l/100 km	12,2-12,5/12,2-12,5/12,3-12,6	
	Medio	l/100 km	7,4-8,0/7,4-8,0/7,5-8,0	
	Alto	l/100 km	6,9-7,6/6,9-7,6/7,0-7,7	
	Extra alto	l/100 km	9,0-9,8/9,1-9,9/9,1-9,9	
	Ciclo combinado	l/100 km	8,5-9,1/8,5-9,1/8,5-9,2	
Emisiones de CO ₂	Bajo	g/km	320-329/321-329/322-330	
	Medio	g/km	193-209/194-209/196-211	
	Alto	g/km	180-200/181-200/182-202	
	Extra alto	g/km	237-258/237-258/239-260	
	Ciclo combinado	g/km	221-239/222-240/224-241	

■ De serie.

*Estas cifras son el resultado de las pruebas oficiales del fabricante de acuerdo con la legislación de la UE. Solo para fines comparativos. Las cifras pueden variar en condiciones reales. Las cifras relativas al CO₂ y al consumo de combustible pueden variar de acuerdo con algunos factores como el estilo de conducción, las condiciones ambientales, la carga, las llantas elegidas y los accesorios.

110 – MOTORES

	MICROHÍBRIDO (MHEV) DIÉSEL
PRESTACIONES	D250
Aceleración (segundos) 0-100 km/h	8,3
Velocidad máxima (km/h)	188
FRENOS	
Tipo delanteros	Pinza deslizante con pistón doble*
Diámetro delantero (mm)	349**
Tipo traseros	Puño deslizante de un pistón con iEPB y disco ventilado
Diámetro trasero (mm)	325†
Freno de estacionamiento	Freno de estacionamiento eléctrico integrado (iEPB)
PESOS (kg)**	
Asientos	5/6/5 + 2
Peso sin carga (UE)‡	2.436/2.459/2.506
Peso sin carga (DIN)‡‡	2.361/2.384/2.431
Peso máximo autorizado (GVW)	3.200/3.220/3.280
Carga útil ^Δ	Hasta 750
REMOLQUE (kg)	
Asientos	5/6/5 + 2
Remolque sin frenos	750
Máxima capacidad de remolque	3.500/3.500/3.495
Peso máximo sobre el punto de acoplamiento/eje del remolque	150
Peso máximo combinado de vehículo y remolque	6.700/6.720/6.775
CARGA EN EL TECHO (kg)	
Carga dinámica máxima del techo (sin incluir la baca Expedition)	100/168 ^{ΔΔ}
Carga estática máxima del techo (sin incluir la baca Expedition)	300

*Pinza monobloque con 6 pistones opuestos si el vehículo está equipado con llantas de 22". **380 mm solo con llantas de 20" Style 9013 en Gloss White. †365 mm solo con llantas de 20" Style 9013 en Gloss White. ††Los pesos hacen referencia a vehículos con equipamiento de serie. Los accesorios opcionales incrementan el peso. ‡Incluye un conductor de 75 kg, todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %. ‡‡Incluye todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %. ^ΔSegún las especificaciones y la configuración de los asientos. ^{ΔΔ}La carga dinámica del techo puede alcanzar hasta 168 kg si el vehículo está equipado con neumáticos todoterreno.

130 – MOTORES

MOTOR			GASOLINA
			P425
Transmisión			Automática
Tracción			Tracción total (AWD)
Potencia máxima kW (CV)/rpm			313 (425)/5.500-6.600
Par máximo (Nm / rpm)			550/1.800-5.000
Cilindrada (cc)			5.000
N.º de cilindros / válvulas por cilindro			8/4
Disposición del motor / cilindros			Longitudinal V8
Diámetro / carrera (mm)			92,5/93,0
Relación de compresión (:1)			9,5
Capacidad útil del depósito de combustible (litros)			90
CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES DE CO₂ – WLTP*			
Asientos			5/7/8
Consumo	Bajo	l/100 km	20,8-21,4/20,9-21,4/20,9-21,4
	Medio	l/100 km	13,7-14,5/13,8-14,6/13,9-14,5
	Alto	l/100 km	11,8-12,5/11,8-12,5/11,8-12,5
	Extra alto	l/100 km	13,3-14,4/13,3-14,5/13,4-14,4
	Ciclo combinado	l/100 km	13,9-14,8/14,0-14,8/14,0-14,8
Emisiones de CO ₂	Bajo	g/km	471-483/472-484/473-484
	Medio	g/km	310-328/312-329/313-329
	Alto	g/km	266-283/267-284/267-283
	Extra alto	g/km	300-326/301-327/301-327
	Ciclo combinado	g/km	314-334/316-335/316-335

*Estas cifras son el resultado de las pruebas oficiales del fabricante de acuerdo con la legislación de la UE. Solo para fines comparativos. Las cifras pueden variar en condiciones reales. Las cifras relativas al CO₂ y al consumo de combustible pueden variar de acuerdo con algunos factores como el estilo de conducción, las condiciones ambientales, la carga, las llantas elegidas y los accesorios.

130 – MOTORES

	GASOLINA
PRESTACIONES	P425
Aceleración (segundos) 0-100 km/h	6,2 (5,8)
Velocidad máxima (km/h)	191 (119)**
FRENOS	
Tipo delanteros	Pinza monobloque con 6 pistones opuestos y disco ventilado
Diámetro delantero (mm)	380**
Tipo traseros	Puño deslizante de un pistón con iEPB y disco ventilado
Diámetro trasero (mm)	365**
Freno de estacionamiento	Freno de estacionamiento eléctrico integrado (iEPB)
PESOS (kg)**	
Asientos	5/7/8
Peso sin carga (UE) [†]	2.608/2.664/2.650
Peso sin carga (DIN) ^{††}	2.533/2.589/2.575
Peso máximo autorizado (GVW)	3.380
Carga útil ^Δ	Hasta 750 / Hasta 700 / Hasta 700
REMOLQUE (kg)	
Asientos	5/7/8
Remolque sin frenos	750
Máxima capacidad de remolque	3.000
Peso máximo sobre el punto de acoplamiento/eje del remolque	120
Peso máximo combinado de vehículo y remolque	6.380
CARGA EN EL TECHO (kg)	
Carga máxima del techo	100/168 ^{▲▲}
Carga estática máxima del techo	300

*La velocidad máxima es de 191 km/h si el vehículo está equipado con llantas de 20". **Si el vehículo está equipado con llantas de 20". †Los pesos hacen referencia a vehículos con equipamiento de serie. Los accesorios opcionales incrementan el peso. ††Incluye un conductor de 75 kg, todos los líquidos y el depósito de combustible al 90%. ‡Incluye todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %. ‡‡Según las especificaciones y la configuración de los asientos. ΔEl techo de los modelos Defender V8 no tiene capacidad de carga dinámica. ▲▲La carga dinámica del techo puede alcanzar hasta 168 kg si el vehículo está equipado con neumáticos todoterreno.

130 – MOTORES

MOTOR			MICROHÍBRIDO (MHEV) DIÉSEL		
			D250		
Transmisión			Automática		
Tracción			Tracción total (AWD)		
Potencia máxima kW (CV)/rpm			183 (249)/4.000		
Par máximo (Nm / rpm)			600/1.250-2.250		
Cilindrada (cc)			2.997		
N.º de cilindros / válvulas por cilindro			6/4		
Disposición del motor / cilindros			En línea		
Diámetro / carrera (mm)			83,0/92,3		
Relación de compresión (:1)			15,5		
Capacidad útil del depósito de combustible (litros)			89		
Capacidad útil del líquido para sistemas de escape diésel (DEF) (litros)			20,7		
Filtro de partículas diésel (DPF)			■		
CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES DE CO₂ – WLTP*					
Asientos			5/7/8		
Consumo	Bajo	l/100 km	12,4-12,6/12,4-12,7/12,5-12,6		
	Medio	l/100 km	7,7-8,1/7,7-8,1/7,7-8,1		
	Alto	l/100 km	7,1-7,7/7,1-7,7/7,1-7,7		
	Extra alto	l/100 km	9,1-9,8/9,2-9,8/9,2-9,8		
	Ciclo combinado	l/100 km	8,6-9,2/8,7-9,2/8,7-9,2		
Emisiones de CO ₂	Bajo	g/km	325-331/326-331/326-332		
	Medio	g/km	200-212/203-213/202-213		
	Alto	g/km	185-202/187-202/186-203		
	Extra alto	g/km	239-257/241-258/240-258		
	Ciclo combinado	g/km	226-241/229-242/228-242		

■ De serie.

*Estas cifras son el resultado de las pruebas oficiales del fabricante de acuerdo con la legislación de la UE. Solo para fines comparativos. Las cifras pueden variar en condiciones reales. Las cifras relativas al CO₂ y al consumo de combustible pueden variar de acuerdo con algunos factores como el estilo de conducción, las condiciones ambientales, la carga, las llantas elegidas y los accesorios.

130 – MOTORES

	MICROHÍBRIDO (MHEV) DIÉSEL
PRESTACIONES	D250
Aceleración (segundos) 0-100 km/h	8,9
Velocidad máxima (km/h)	188
FRENOS	
Tipo delanteros	Pinza de 2 piezas con 4 pistones opuestos
Diámetro delantero (mm)	363
Tipo traseros	Puño deslizante de un pistón con iEPB y disco ventilado
Diámetro trasero (mm)	350
Freno de estacionamiento	Freno de estacionamiento eléctrico integrado (iEPB)
PESOS (kg)**	
Asientos	5/7/8
Peso sin carga (UE) [†]	2.627/2.696/2.666
Peso sin carga (DIN) ^{††}	2.552/2.621/2.591
Peso máximo autorizado (GVW)	3.380
Carga útil [‡]	Hasta 750 / Hasta 650 / Hasta 700
REMOLQUE (kg)	
Asientos	5/8
Remolque sin frenos	750
Máxima capacidad de remolque	3.000
Peso máximo sobre el punto de acoplamiento/eje del remolque	300
Peso máximo combinado de vehículo y remolque	6.380
CARGA EN EL TECHO (kg)	
Carga dinámica máxima del techo (sin incluir la baca Expedition)	100/168 ^{‡‡}
Carga estática máxima del techo (sin incluir la baca Expedition)	300

*La velocidad máxima es de 209 km/h si el vehículo está equipado con llantas de 22". **Los pesos hacen referencia a vehículos con equipamiento de serie. Los accesorios opcionales incrementan el peso. †Incluye un conductor de 75 kg, todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %. †Incluye todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %. ‡Según las especificaciones y la configuración de los asientos. ‡‡La carga dinámica del techo puede alcanzar hasta 168 kg si el vehículo está equipado con neumáticos todoterreno.

90 DIMENSIONES Y CAPACIDADES

ALTURA DEL VEHÍCULO

Con antena de techo (suspensión por muelles helicoidales/suspensión neumática) 1.974 mm/1.969 mm

ALTURA LIBRE

Todoterreno (suspensión por muelles helicoidales/suspensión neumática) 226 mm/290 mm

Estándar (suspensión por muelles helicoidales/suspensión neumática) 225 mm/216 mm

DIÁMETRO DE GIRO

Entre bordillos 11,3 m
Entre paredes 12,0 m
Giros entre topes del volante 2,7

PROFUNDIDAD DE VADEO

Profundidad de vadeo máxima (suspensión por muelles helicoidales/suspensión neumática) 850 mm/900 mm

ALTURA INTERIOR

Espacio para la cabeza máximo en las partes delantera/trasera: con techo estándar 1.030 mm/980 mm

con techo panorámico 1.030 mm/946 mm
con capota de tela plegable 1.030 mm/946 mm

ESPACIO PARA LAS PIERNAS

Espacio para las piernas máximo en la parte delantera 993 mm
Espacio para las piernas máximo en la parte trasera, segunda fila 929 mm

CAPACIDAD DEL MALETERO

Altura 904 mm
Anchura 1.183 mm

Ancho del maletero entre pasos de rueda 1.124 mm

Longitud tras la primera fila 1.313 mm

Volumen máximo en el maletero detrás de la primera fila

Sólido* 1.263 litros

Líquido* 1.563 litros

Longitud tras la segunda fila 460 mm

Volumen máximo en el maletero detrás de la segunda fila

Sólido* 297 litros

Líquido* 397 litros

ÁNGULOS DE ENTRADA Y SALIDA

Todoterreno** - muelles helicoidales (neumática)

Ángulo de entrada - 31,6° (37,5°)

Ángulo de salida - 37,5° (40,0°)

Ángulo ventral - 24,2° (30,7°)

Estándar - muelles helicoidales (neumática)

Ángulo de entrada - 31,0° (30,1°)

Ángulo de salida - 37,9° (37,6°^Δ)

Ángulo ventral - 25,0° (24,2°)

Anchura 2.008 mm con retrovisores plegados
Anchura 2.105 mm con retrovisores sin plegar



Altura
suspensión
por muelles
helicoidales
1.974 mm
Suspensión
neumática
1.969 mm

Ancho de vía delantero
Suspensión neumática 1.706 mm[†]
Suspensión por muelles helicoidales 1.704 mm^{††}



Longitud total 4.583 mm (4.323 mm sin rueda de repuesto)



Ancho de vía trasero
Suspensión neumática 1.702 mm[‡]
Suspensión por muelles helicoidales 1.700 mm^{††}

*Sólido: volumen medido según el sistema VDA, que emplea bloques sólidos (200 x 50 x 100 mm). Líquido: volumen medido simulando el maletero lleno de líquido. **A la altura todoterreno y con cubierta de la argolla de remolque desmontada. †1.703 mm con llantas de 22". ††1.701 mm con llantas de 22". ‡1.700 mm con llantas de 20". 1.699 mm con llantas de 22". ††1.697 mm con llantas de 22". ΔEl ángulo de salida de los modelos Defender V8 es de 33,5°. La instalación de los tubos laterales y los estribos laterales puede afectar a la capacidad todoterreno del vehículo. La conducción todoterreno es muy exigente, por lo que requiere formación y experiencia.

110 DIMENSIONES Y CAPACIDADES

ALTURA DEL VEHÍCULO

Con antena de techo (suspensión por muelles helicoidales/suspensión neumática) 1.972 mm/1.967 mm

ALTURA LIBRE

Todoterreno (suspensión por muelles helicoidales/suspensión neumática) 226 mm/290 mm
Estándar (suspensión por muelles helicoidales/suspensión neumática) 228 mm/218 mm

DIÁMETRO DE GIRO

Entre bordillos 12,84 m
Entre paredes 13,1 m
Giros entre topes del volante 2,7

PROFUNDIDAD DE VADEO

Profundidad de vadeo máxima (suspensión por muelles helicoidales/suspensión neumática) 850/900 mm

ALTURA INTERIOR

Espacio máximo para la cabeza
Primera fila 1.032mm
Segunda fila 1.025mm
Tercera fila* 1.041mm

ESPACIO PARA LAS PIERNAS

Espacio para las piernas máximo en la parte delantera 993 mm
Espacio para las piernas máximo en la segunda fila (5 asientos/5 + 2 asientos**) 992 mm/975 mm
Espacio para las piernas máximo en la tercera fila 517 mm

CAPACIDAD DEL MALETERO

Altura 904 mm
Anchura (5 asientos/5 + 2 asientos**) 1.211 mm/1.188 mm
Anchura del maletero entre pasos de rueda† 1.160 mm
Longitud detrás de la primera fila (5 asientos/5 + 2 asientos**) 1.763 mm/1.789 mm
Volumen máximo del maletero detrás de la primera fila (5 asientos/5 + 2 asientos**) Sólido†† 1.875/1.826 litros
Líquido†† 2.277/2.233 litros
Longitud detrás de la segunda fila (5 asientos/5 + 2 asientos**) 919 mm/900 mm
Volumen máximo del maletero detrás de la segunda fila (5 asientos/5 + 2 asientos**) Sólido†† 786/743 litros
Líquido†† 972/916 litros
Longitud tras la tercera fila 289 mm
Volumen máximo del maletero detrás de la tercera fila Sólido†† 160 litros
Líquido†† 231 litros

ÁNGULOS DE ENTRADA Y SALIDA

Todoterreno^o - muelles helicoidales (neumática)
Ángulo de entrada - 32,0° (37,6°)
Ángulo de salida - 37,7° (41,9)
Ángulo ventral - 22,2° (27,9°^o)
Estándar - muelles helicoidales (neumática)
Ángulo de entrada - 31,2° (30,1°)
Ángulo de salida - 37,8° (37,7°[▲])
Ángulo ventral - 22,6° (22,0°)

Anchura 2.008 mm con retrovisores plegados
Anchura 2.105 mm con retrovisores sin plegar



Altura suspensión por muelles helicoidales 1.972 mm
Suspensión neumática 1.967 mm

Ancho de vía delantero
Suspensión neumática 1.706 mm†
Suspensión por muelles helicoidales 1.704 mm††



Longitud total 5.018 mm (4.758 mm sin rueda de repuesto)



Ancho de vía trasero
Suspensión neumática 1.702 mm^Δ
Suspensión por muelles helicoidales 1.700 mm^{ΔΔ}

*Tercera fila solo disponible con el Family Pack o el Family Comfort Pack. La tercera fila no está disponible en los modelos P400e ni Defender V8. **No disponible con P400e ni P525. En las variantes P400e, la capacidad del maletero se reduce 116 litros y el suelo del maletero se eleva 36 mm. En las variantes P400e, la longitud detrás de la primera fila es de 1.774 mm y detrás de la segunda fila es de 908 mm. Para más información, consulta con tu concesionario Land Rover. †En las variantes P400e, la anchura del maletero entre pasos de rueda se reduce a 1.136 mm. ††Sólido: volumen medido según el sistema VDA, que emplea bloques sólidos (200 x 50 x 100 mm). Líquido: volumen medido simulando el maletero lleno de líquido. †1.706 mm con llantas de 22". ††1.702 mm con llantas de 22". ^Δ1.699 mm con llantas de 22". ^{ΔΔ}1.697 mm con llantas de 22". ^oA la altura todoterreno y con cubierta de la argolla de remolque desmontada. ^oEl ángulo ventral de los modelos Defender V8 es de 27,9°. [▲]El ángulo de salida de los modelos Defender V8 es de 33,5°. La instalación de los tubos de protección lateral y los estribos laterales puede afectar a la capacidad todoterreno del vehículo. La conducción todoterreno es muy exigente, por lo que requiere formación y experiencia.

Las cifras que se muestran pueden diferir en los modelos OCTA.

130 DIMENSIONES Y CAPACIDADES

DIMENSIONES

Con antena de techo 1.970 mm
Longitud total con rueda de repuesto 5.358 mm
Longitud total sin rueda de repuesto 5.099 mm
Anchura con retrovisores plegados 2.008 mm
Anchura con retrovisores sin plegar 2.105 mm
Ancho de vía delantero 1.706 mm**
Ancho de vía trasero 1.702 mm†

DIÁMETRO DE GIRO

Entre bordillos 12,84 m
Entre paredes 13,1 m
Giros entre topes del volante 2,7

PROFUNDIDAD DE VADEO

Profundidad de vadeo máxima 900 mm

ALTURA INTERIOR

Espacio máximo para la cabeza en la primera fila 1.032 mm
Espacio máximo para la cabeza en la segunda fila 1.027 mm
Espacio máximo para la cabeza en la tercera fila 990 mm

ESPACIO PARA LAS PIERNAS

Espacio para las piernas máximo en la parte delantera 993 mm
Espacio máximo para las piernas en la segunda fila 975 mm
Espacio máximo para las piernas en la tercera fila 804 mm

CAPACIDAD DEL MALETERO

Asientos 5 / 7 / 8
Altura 905 mm
Anchura 1.149 mm
Anchura del maletero entre pasos de rueda 1.254 mm
Longitud tras la primera fila 2.111 mm/2.064 mm/2.072 mm
Volumen máximo en el maletero detrás de la primera fila (5 asientos/7 asientos/8 asientos)
Sólido* 2.078 / 1.864 / 1.876 litros
Líquido* 2.516 / 2.223 / 2.291 litros
Longitud tras la segunda fila 1.267 mm/1.206 mm/1.200 mm
Volumen máximo en el maletero detrás de la segunda fila
Sólido* 1.094 / 1.012 / 1.015 litros
Líquido* 1.329 / 1.226 / 1.232 litros
Longitud tras la tercera fila N/A / 398 mm/398 mm
Volumen máximo del maletero detrás de la tercera fila
Sólido* N/A / 290 / 290 litros
Líquido* N/A / 389 / 389 litros

ALTURA LIBRE

Estándar 218,5 mm
Todoterreno 293 mm

ÁNGULOS DE ENTRADA Y SALIDA

Estándar

Ángulo de entrada - 30,1°
Ángulo de salida - 24,5°
Ángulo ventral - 22,0°

Todoterreno

Ángulo de entrada - 37,6°†▲
Ángulo de salida - 28,8°††
Ángulo ventral - 27,9°



DEFENDER 130

*Sólido: volumen medido según el sistema VDA, que emplea bloques sólidos (200 mm x 50 mm x 100 mm). Líquido: volumen medido simulando el maletero lleno de líquido. **1.703 mm con llantas de 22". †1.699 mm con llantas de 22".

††A la altura todoterreno y con cubierta de la argolla de remolque desmontada. ▲El ángulo de entrada de los modelos Defender V8 es de 37,5°.

90 HARD TOP MOTORES

			MICROHÍBRIDO (MHEV) DIÉSEL	
			D250	
MOTOR				
Transmisión			Automática	
Tracción			Tracción total (AWD)	
Potencia máxima kW (CV)/rpm			183 (249)/4.000	
Par máximo (Nm / rpm)			570/1.250-2.250	
Cilindrada (cc)			2.997	
N.º de cilindros / válvulas por cilindro			6/4	
Disposición del motor / cilindros			En línea	
Diámetro / carrera (mm)			83,0/92,3	
Relación de compresión (:1)			15,5	
Capacidad útil del depósito de combustible (litros)			89	
Capacidad útil del líquido para sistemas de escape diésel (DEF) (litros)			20,7	
Filtro de partículas diésel (DPF)			■	
CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES DE CO₂ – WLTP*				
Asientos			2/3	
Consumo	Bajo	l/100 km	11,8-12,3/11,9-12,4	
	Medio	l/100 km	7,6-8,5/7,7-8,5	
	Alto	l/100 km	6,9-7,4/6,9-7,4	
	Extra alto	l/100 km	8,9-9,4/8,9-9,4	
	Ciclo combinado	l/100 km	8,4-9,0/8,4-9,0	
Emisiones de CO ₂	Bajo	g/km	309-323/311-324	
	Medio	g/km	199-222/201-223	
	Alto	g/km	180-193/181-194	
	Extra alto	g/km	232-246/233-246	
	Ciclo combinado	g/km	219-235/220-236	

■ De serie.

*Estas cifras son el resultado de las pruebas oficiales del fabricante de acuerdo con la legislación de la UE. Solo para fines comparativos. Las cifras pueden variar en condiciones reales. Las cifras relativas al CO₂ y al consumo de combustible pueden variar de acuerdo con algunos factores como el estilo de conducción, las condiciones ambientales, la carga, las llantas elegidas y los accesorios.

90 HARD TOP MOTORES

	MICROHÍBRIDO (MHEV) DIÉSEL
PRESTACIONES	D250
Aceleración (segundos) 0-100 km/h	8,1
Velocidad máxima (km/h)	188
FRENOS	
Tipo delanteros	Pinza deslizante con pistón doble*
Diámetro delantero (mm)	349**
Tipo traseros	Puño deslizante de un pistón con iEPB y disco ventilado
Diámetro trasero (mm)	325†
Freno de estacionamiento	Freno de estacionamiento eléctrico integrado (iEPB)
PESOS (kg)**	
Asientos	2/3
Peso sin carga (UE)†	2.326/2.349
Peso sin carga (DIN)**	2.251/2.274
Peso máximo autorizado (GVW)	2.950/3.005
Carga útil ^Δ	Hasta 650 / Hasta 680
REMOLQUE (kg)	
Asientos	2/3
Remolque sin frenos	750
Máxima capacidad de remolque	3.500
Peso máximo sobre el punto de acoplamiento/eje del remolque	350
Peso máximo combinado de vehículo y remolque	6.450/6.505
CARGA EN EL TECHO (kg)	
Carga dinámica máxima del techo (sin incluir la baca Expedition)	80/118 ^{ΔΔ}
Carga estática máxima del techo (sin incluir la baca Expedition)	300

*Pinza monobloque con 6 pistones opuestos si el vehículo está equipado con llantas de 22". **380 mm solo con llantas de 20" Style 9013 en Gloss White. †365 mm solo con llantas de 20" Style 9013 en Gloss White. ††Los pesos hacen referencia a vehículos con equipamiento de serie.

Los accesorios opcionales incrementan el peso. †Incluye un conductor de 75 kg, todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %. ††Incluye todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %. ^ΔSegún las especificaciones y la configuración de los asientos.

^{ΔΔ}La carga dinámica del techo puede alcanzar hasta 118 kg si dispone de neumáticos todoterreno.

110 HARD TOP MOTORES

			MICROHÍBRIDO (MHEV) DIÉSEL	
			D250	
MOTOR				
Transmisión			Automática	
Tracción			Tracción total (AWD)	
Potencia máxima kW (CV)/rpm			183 (249)/4.000	
Par máximo (Nm / rpm)			570/1.250-2.500	
Cilindrada (cc)			2.997	
N.º de cilindros / válvulas por cilindro			6/4	
Disposición del motor / cilindros			En línea	
Diámetro / carrera (mm)			83,0/92,3	
Relación de compresión (:1)			15,5	
Capacidad útil del depósito de combustible (litros)			89	
Capacidad útil del líquido para sistemas de escape diésel (DEF) (litros)			20,7	
Filtro de partículas diésel (DPF)			■	
CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES DE CO₂ – WLTP*				
Asientos			2/3	
Consumo	Bajo	l/100 km	12,3-12,6/12,4-12,6	
	Medio	l/100 km	7,5-8,0/7,6-8,1	
	Alto	l/100 km	7,0-7,7/7,1-7,7	
	Extra alto	l/100 km	9,1-9,9/9,2-9,9	
	Ciclo combinado	l/100 km	8,6-9,2/8,6-9,2	
Emisiones de CO ₂	Bajo	g/km	323-330/324-330	
	Medio	g/km	198-211/199-211	
	Alto	g/km	184-202/185-203	
	Extra alto	g/km	240-260/241-260	
	Ciclo combinado	g/km	225-241/226-242	

■ De serie.

*Estas cifras son el resultado de las pruebas oficiales del fabricante de acuerdo con la legislación de la UE. Solo para fines comparativos. Las cifras pueden variar en condiciones reales. Las cifras relativas al CO₂ y al consumo de combustible pueden variar de acuerdo con algunos factores como el estilo de conducción, las condiciones ambientales, la carga, las llantas elegidas y los accesorios.

110 HARD TOP MOTORES

	MICROHÍBRIDO (MHEV) DIÉSEL
PRESTACIONES	D250
Aceleración (segundos) 0-100 km/h	8,4
Velocidad máxima (km/h)	188
FRENOS	
Tipo delanteros	Pinza deslizante con pistón doble*
Diámetro delantero (mm)	349**
Tipo traseros	Puño deslizante de un pistón con iEPB y disco ventilado
Diámetro trasero (mm)	325†
Freno de estacionamiento	Freno de estacionamiento eléctrico integrado (iEPB)
PESOS (kg)**	
Asientos	2/3
Peso sin carga (UE)‡	2.476/2.499 (Suspensión neumática) 2.468/2.491 (Suspensión por muelles helicoidales)
Peso sin carga (DIN)‡‡	2.401/2.424 (Suspensión neumática) 2.393/2.416 (Suspensión por muelles helicoidales)
Peso máximo autorizado (GVW)	3.150/3.190 ^Δ
Carga útil ^{ΔΔ}	Hasta 750 / 770 (Suspensión neumática) [◊] Hasta 690 / 710 (Suspensión por muelles helicoidales) [◊]
REMOLQUE (kg)	
Asientos	2/3
Remolque sin frenos	750
Máxima capacidad de remolque	3.500
Peso máximo sobre el punto de acoplamiento/eje del remolque	350
Peso máximo combinado de vehículo y remolque	6.650/6.690 ^{◊◊}
CARGA EN EL TECHO (kg)	
Carga dinámica máxima del techo (sin incluir la baca Expedition)	100/168 [▲]
Carga estática máxima del techo (sin incluir la baca Expedition)	300

*Pinza monobloque con 6 pistones opuestos si el vehículo está equipado con llantas de 22". **380 mm solo con llantas de 20" Style 9013 en Gloss White. †365 mm solo con llantas de 20" Style 9013 en Gloss White. ††Los pesos hacen referencia a vehículos con equipamiento de serie. Los accesorios opcionales incrementan el peso. ‡Incluye un conductor de 75 kg, todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %. ‡‡Incluye todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %. ^ΔCon suspensión por muelles helicoidales 3.220 kg/3.260 kg con suspensión neumática. ^{ΔΔ}Según las especificaciones y la configuración de los asientos. [◊]Con suspensión por muelles helicoidales hasta 700 kg/hasta 710 kg. ^{◊◊}Con suspensión por muelles helicoidales 6.720 kg/6.760 kg con suspensión neumática. [▲]La carga dinámica del techo puede alcanzar hasta 168 kg si el vehículo está equipado con neumáticos todoterreno.

90 Y 110 HARD TOP DIMENSIONES Y CAPACIDADES

	90 HARD TOP		110 HARD TOP	
ALTURA INTERIOR				
Espacio para la cabeza máximo en la parte delantera (mm)	1.030		1.032	
ESPACIO PARA LAS PIERNAS				
Espacio para las piernas máximo en la parte delantera (mm)	993		993	
CAPACIDAD DEL MALETERO				
Altura (mm)	Hasta 947		Hasta 937	
Anchura (mm)	Hasta 1.326		Hasta 1.423	
Anchura entre pasos de rueda (mm)	1.124		1.160	
Longitud detrás del divisor (mm)	Hasta 1.037		Hasta 1.472	
Volumen máximo del maletero detrás del divisor Sólido/Líquido (litros)	1.115/1.355		1.719/2.059	
DIÁMETRO DE GIRO				
Entre bordillos (m)	11,3		12,84	
Entre paredes (m)	12,0		13,1	
Giros entre topes del volante (n.º de vueltas)	2,7		2,7	
PROFUNDIDAD DE VADEO				
Máxima profundidad de vadeo - Suspensión por muelles helicoidales/suspensión neumática (mm)	850/900		850/900	
DIMENSIONES				
Altura - Suspensión por muelles helicoidales/suspensión neumática (mm)	1.974/1.969		1.972/1.967	
Longitud (mm)	4.583		5.018	
Anchura con retrovisores plegados (mm)	2.008		2.008	
Anchura con retrovisores sin plegar (mm)	2.105		2.105	
Ancho de vía delantero - Suspensión por muelles helicoidales/suspensión neumática (mm)	1.704,1/1.706,2		1.703,7/1.706,2*	
Ancho de vía trasero - Suspensión por muelles helicoidales/suspensión neumática (mm)	1.699,7**/1.701,8		1.700/1.701,7†	
Batalla (mm)	2.587		3.022	
ALTURA LIBRE	DE SERIE	TODOTERRENO	DE SERIE	TODOTERRENO
Altura de conducción - Suspensión por muelles helicoidales/suspensión neumática (mm)	225/-	226/294	227,6/218	226/293
Ángulo de entrada - Suspensión por muelles helicoidales/suspensión neumática	31,0°/-	31,6°/37,5°	31,2°/30,1°	32,0°/37,6°
Ángulo de salida - Suspensión por muelles helicoidales/suspensión neumática	37,9°/-	38,0°/41,9°	37,8°/37,7°	37,7°/41,9°
Ángulo ventral - Suspensión por muelles helicoidales/suspensión neumática	25,0°/-	24,2°/30,7°	22,6°/22,0°	22,2°/27,9°



DEFENDER 90 HARD TOP



DEFENDER 110 HARD TOP

- No disponible.

*1.703,6 (suspensión por muelles helicoidales con llantas de 19"-20". 1.700,7 (suspensión por muelles helicoidales)/1.703,2 (suspensión neumática) con llantas de 22". **1.699,6 con llantas de 20". †1.697 (suspensión por muelles helicoidales)/1.698,8 (suspensión neumática) con llantas de 22". Sólido: volumen medido según el sistema VDA, que emplea bloques sólidos de 200 mm x 50 mm x 100 mm. Líquido: volumen medido simulando el maletero lleno de líquido. Incluye almacenamiento en los bajos, pero no incluye el gato ni las herramientas.